

**PRODUKTDATEN**
**Click-Verbindung**

Dekor	Art.-Nr.	Abmessung in mm	Paketin- halt Stück/m <sup>2</sup>
<b>Holz-Optik</b>			
A3537   Alaska Eiche	1000040383	4 x 1212 x 177	9/1,94
A3517   Anden Eiche	1000040376	4 x 1212 x 177	9/1,94
T3429   Buche Teleno*	1000040378	4 x 908 x 146	15/1,98
C3446   Circero Eiche	1000040384	4 x 908 x 146	15/1,98
G3437   Eiche Gorbea*	1000040380	4 x 1212 x 177	9/1,94
G3438   Eiche Guayana*	1000040379	4 x 1212 x 177	9/1,94
K3539   Eiche Kamet	1000040373	4 x 1212 x 177	9/1,94
M3519   Eiche Montana	1000040386	4 x 1212 x 177	9/1,94
P3432   Eiche Peneda	1000040374	4 x 908 x 146	15/1,98
S3428   Eiche Savanna	1000040375	4 x 908 x 146	15/1,98
E3534   Esche Paramo	1000040372	4 x 1212 x 177	9/1,94
K3536   Kaukasus Eiche	1000040382	4 x 1212 x 177	9/1,94
T3543   Pinie Taiga*	1000040387	4 x 1212 x 177	9/1,94
S3522   Sajama Pinie	1000040377	4 x 1212 x 177	9/1,94
<b>Stein-Optik</b>			
S3544   Sandsteinfliese	1000040381	4 x 603 x 298	11/1,98
D3453   Strukturfliese, dunkelgrau	1000040385	4 x 603 x 298	11/1,98

**CLICK-VERBINDUNG**

- Dekore: 14 Holz-Optiken,  
2 Stein-Optiken
- Verlegung: schwimmend,  
Click-Verbindung
- Nutzschrift: 0,3 mm



**Klebe-Sheets**

Dekor	Art.-Nr.	Abmessung in mm	Paketinhalt Stück/m <sup>2</sup>
<b>Holz-Optik</b>			
A3497   Alaska Eiche	1000040367	2 x 1219 x 184	15/3,37
A3477   Anden Eiche	1000040360	2 x 1219 x 184	15/3,37
T3029   Buche Teleno*	1000040362	2 x 914 x 152	24/3,34
C3046   Circero Eiche	1000040368	2 x 914 x 152	24/3,34
G3037   Eiche Gorbea*	1000040364	2 x 1219 x 184	15/3,37
G3038   Eiche Guyana*	1000040363	2 x 1219 x 184	15/3,37
K3499   Eiche Kamet	1000040357	2 x 1219 x 184	15/3,37
M3472   Eiche Montana	1000040370	2 x 1219 x 184	15/3,37
P3032   Eiche Peneda	1000040358	2 x 914 x 152	24/3,34
S3025   Eiche Savanna	1000040359	2 x 914 x 152	24/3,34
E3494   Esche Paramo	1000040356	2 x 1219 x 184	15/3,37
K3496   Kaukasus Eiche	1000040366	2 x 1219 x 184	15/3,37
T3504   Pinie Taiga*	1000040371	2 x 1219 x 184	15/3,37
S3470   Sajama Pinie	1000040361	2 x 1219 x 184	15/3,37
<b>Stein-Optik</b>			
S3051   Sandsteinfliese	1000040365	2 x 610 x 305	18/3,34
D3053   Strukturfliese, dunkelgrau	1000040369	2 x 610 x 305	18/3,34

**KLEBE-SHEETS**

- Dekore: 14 Holz-Optiken, 2 Stein-Optiken
- Verlegung: Klebe-Sheets
- Nutzschrift: 0,3 mm



## PRODUKTMERKMALE



### Nutzungsklassen

Die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.3 eignen sich für die Verwendung im privaten Bereich und privaten Wohnbereich mit hoher Nutzung (NK 23) sowie im gewerblichen und öffentlichen Bereich mit geringer Nutzung (NK 31).

### Fußbodenheizung

Die Designböden sind für die Verlegung von Fußbodenheizung (bis max. 27°C) bestens geeignet.

### Farbbeständig gegenüber künstlichem Licht =>6

Die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.3 sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.

### Rutschhemmung

Durch speziell entwickelte Strukturen mit Einstufung in eine Rutschhemmklasse wird den Anforderungen an Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr noch mehr Rechnung getragen.

### Schwer entflammbar

Die Böden der Design Kollektion Pur 0.3 sind schwer entflammbar.

### Umweltfreundlich

Die verwendeten Materialien der Design Kollektion Pur 0.3 sind zu 100% recyclebar.

### Stuhlrollengeeignet

Beim Einsatz von Stuhlrollen sind Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.

### Emissionsarm

Die Böden sind nach AgBB-Schema als sehr emissionsarm getestet worden – für eine gute Innenraumluftqualität.

**Frei von Formaldehyd**



Die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.3 sind formaldehydfrei verarbeitet.

**Click-Verbindung**

Dank des Ein-Mann-Klicksystems lassen sich die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.3 mit Click-Verbindung schnell und effektiv verlegen.

## TECHNISCHE DATEN

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken mit Click-Verbindung auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschiene und werkseitig aufgebracht Polyurethan-Vergütung für den Einsatz im strapazierten Wohnbereich.

Eigenschaft	Norm	Pur 0.3
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		
Flächengewicht	EN ISO 23997	Click-Verbindung: 7025 g/m <sup>2</sup> Klebe-Sheets: 3600 g/m <sup>2</sup>
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	< 0,1 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	Click-Verbindung: 3 dB Klebe-Sheets: 2 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	0,02 m <sup>2</sup> k/w
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	< 2 kV
Ableitwiderstand	EN 1081	Ca. 10 <sup>11</sup> Ohm
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ I
	EN 14041	