

**PRODUKTDATEN**
**Click-Verbindung**

Dekor	Art.-Nr.	Abmessung in mm	Paketinhalt Stück/m <sup>2</sup>
<b>Holz-Optik</b>			
A2878   Abiskoeiche	1000040416	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
A2871   Ardennen Eiche	1000040411	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
A2857   Auwald Eiche	1000040408	4,5 x 908 x 146	15/1,98
B2858   Bergwald Eiche	1000040413	4,5 x 1212 x 177	15/1,98
B2873   Bruchwald Pinie*	1000040419	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
A2867   Eiche Alpin	1000040410	4,5 x 1212 x 146	9/1,94
E2861   Eiche Elchwald	1000040412	4,5 x 1212 x 177	15/1,98
S2856   Eiche Serengeti	1000040409	4,5 x 908 x 146	9/1,94
S2868   Eiche Sierra	1000040415	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
S2877   Schwarzwald Eiche*	1000040417	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
S2864   Sibirische Eiche	1000040418	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
S2879   Spreewald Eiche	1000040404	4,5 x 1212 x 177	15/1,98
S2865   Steigerwaldeiche	1000040405	4,5 x 1212 x 177	9/1,94
<b>Stein-Optik</b>			
G2883   Betonfliese, grau	1000040406	4,5 x 603 x 298	11/1,98
H2882   Betonfliese, hellgrau	1000040407	4,5 x 603 x 298	11/1,98
A2881   Bodenfliese, anthrazit	1000040414	4,5 x 603 x 298	11/1,98

**CLICK-VERBINDUNG**

- Dekore: 13 Holz-Optiken, 3 Stein-Optiken
- Verlegung: schwimmend, Click-Verbindung
- Nutzschiicht: 0,55 mm



**Klebe-Sheets**

Dekor	Art.-Nr.	Abmessung in mm	Paketinhalt Stück/m <sup>2</sup>
<b>Holz-Optik</b>			
A2843   Abiskoeiche	1000040400	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
A2835   Ardennen Eiche	1000040395	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
A1944   Auwald Eiche	1000040392	2,5 x 914 x 152	24/3,34
B2968   Bergwald Eiche	1000040397	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
B2837   Bruchwald Piniene*	1000040403	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
A2935   Eiche Alpin	1000040394	2,5 x 1219 x 152	18/3,34
E2966   Eiche Elchwald	1000040396	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
S1942   Eiche Serengeti	1000040393	2,5 x 914 x 152	24/3,34
S2833   Eiche Sierra	1000040399	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
S2842   Schwarzwald Eiche*	1000040401	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
S2946   Sibirische Eiche	1000040402	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
S2844   Spreewald Eiche	1000040388	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
S2944   Steigerwaldeiche	1000040389	2,5 x 1219 x 184	15/3,37
<b>Stein-Optik</b>			
G2846   Betonfliese, grau	1000040390	2,5 x 914 x 457	8/3,34
H2845   Betonfliese, hellgrau	1000040391	2,5 x 914 x 457	8/3,34
A2926   Bodenfliese, anthrazit	1000040398	2,5 x 914 x 457	8/3,34

**KLEBE-SHEETS**

- Dekore: 13 Holz-Optiken, 3 Stein-Optiken
- Verlegung: Klebe-Sheets
- Nutzschrift: 0,55 mm



## PRODUKTMERKMALE



ENVIRONMENTALLY  
PREFERABLE  
FLOORING  
100 % RECYCLABLE

### Nutzungsklassen

Die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.55 eignen sich für die Verwendung im privaten Bereich und privaten Wohnbereich (NK 23) sowie im gewerblichen und öffentlichen Bereich mit hoher Nutzung (NK 32). Ebenfalls eignen sich die Böden für industrielle Bereiche mit mittlerer Nutzung (NK 42, ausgeschlossen Fahrverkehr).

### Fußbodenheizung

Die Designböden sind für die Verlegung von Fußbodenheizung (bis max. 27°C) bestens geeignet.

### Farbbeständig gegenüber künstlichem Licht =>6

Die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.55 sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.

### Rutschhemmung

Durch speziell entwickelte Strukturen mit Einstufung in eine Rutschhemmklasse wird den Anforderungen an Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr noch mehr Rechnung getragen.

### Schwer entflammbar

Die Böden der Design Kollektion Pur 0.55 sind schwer entflammbar.

### Umweltfreundlich

Die verwendeten Materialien der Design Kollektion Pur 0.55 sind zu 100% recyclebar.

**Stuhlrollengeeignet**

Beim Einsatz von Stuhlrollen sind Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.

**Emissionsarm**

Die Böden sind nach AgBB-Schema als sehr emissionsarm getestet worden – für eine gute Innenraumluftqualität.

**Frei von Formaldehyd**



Die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.55 sind formaldehydfrei verarbeitet.

**Click-Verbindung**

Dank des Ein-Mann-Klicksystems lassen sich die Böden der belmono Design Kollektion Pur 0.55 mit Click-Verbindung schnell und effektiv verlegen.

## TECHNISCHE DATEN

Heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern, in Fliesen und Planken mit Click-Verbindung auf Basis einer phototechnischen Reproduktion mit transparenter Nutzschrift und werkseitig aufgebracht Polyurethan-Vergütung für den Einsatz in Objekten.

Eigenschaft	Norm	Pur 0.55
Belagsart	EN ISO 10582	Heterogen, PVC
Oberflächenvergütung		
Flächengewicht	EN ISO 23997	Click-Verbindung: 8600 g/m <sup>2</sup> Klebe-Sheets: 4290 g/m <sup>2</sup>
Maßbeständigkeit	EN ISO 23999	< 0,1 %
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	Click-Verbindung: 3 dB Klebe-Sheets: 2 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	0,02 m <sup>2</sup> k/w
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	< 2 kV
Ableitwiderstand	EN 1081	Ca. 10 <sup>11</sup> Ohm
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Verschleißgruppe	EN ISO 10582	Typ I
	EN 14041	