

EINBRUCHSCHUTZ. FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE



PRÜM

Türen die zu Ihnen passen

EINBRUCHHEMMENDES TÜRELEMENT TYP EH 45 WEISSLACK

- Zulassung der Schließseite (Falzseite) der Tür als Angriffseite
- Oberfläche Weißlack (Acryl-Lack UV-gehärtet)
- Kantenform Türblatt eckig oder rund
- Kantenform Türfutter eckig oder rund mit 55 mm Bekleidung
- Beanspruchungsgruppe E (extrem)
- Klimaklasse III (Klimaklasse C nach DIN EN 1121)
- Schallschutzklasse 1 (Schallschutz-Rw=32db)
- Schall-ex
- Bänder V4726 WF FV vernickelt
- PZ 3-fach Verriegelung Fuhr 855

Bei **BECHER**
AUF LAGER

ELEMENT KANTENFORM RUND

OBERFLÄCHE	ABMESSUNG	DIN RECHTS	DIN LINKS
WEISSLACK	198,5 x 86,0 x 20,5 cm	X	X
WEISSLACK	198,5 x 86,0 x 27,0 cm	X	X
WEISSLACK	198,5 x 98,5 x 20,5 cm	X	X
WEISSLACK	198,5 x 98,5 x 27,0 cm	X	X

ELEMENT KANTENFORM ECKIG

OBERFLÄCHE	ABMESSUNG	DIN RECHTS	DIN LINKS
WEISSLACK	198,5 x 86,0 x 20,5 cm	X	X
WEISSLACK	198,5 x 86,0 x 27,0 cm	X	X
WEISSLACK	198,5 x 98,5 x 20,5 cm	X	X
WEISSLACK	198,5 x 98,5 x 27,0 cm	X	X



KOMBISCHUTZBESCHLAG TITANO SCHUTZGARNITUR ES 1

- ✓ Verschraubung unsichtbar und unzugänglich
- ✓ Stahlunterkonstruktion
- ✓ massive, gehärtete Stahlplatte bietet Widerstand gegen Aufbohren und Aufbiegen
- ✓ Zylinderabdeckung/Kernziehschutz verhindert das Herausziehen/Aufbohren des Profilzylinders, aus gehärtetem Stahl



ANDERE BESCHLÄGE AUF WUNSCH



Fordern Sie Preise und weitere Produktinformationen bei Ihrem persönlichen BECHER Fachberater an oder unter koeln@becher.de

**PARTNER DES
HANDWERKS**

www.becher-holz.de

BECHER GmbH & Co. KG | Stand: August 2018

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



HOLZ KOMMT VON
BECHER