

Produktdatenblatt	Reserve	Bemerkung:
Eigenschaften / Material	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. cWPC Vollprofilterrassendielen (WPC Holz- LDPE/HDPE-Kern mit Polymerschuttschicht/Ummantelung).</li> <li>2. <b>Dielen an allen vier Seiten ummantelt, sogar in der Nut.</b></li> <li>3. <b>Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen der Farben.</b></li> <li>4. Polymerschuttschicht/Ummantelung, daher widersteht die Reserve-cWPC-Diele herkömmlichen Witterungseinflüssen und alltäglichen Beanspruchungen, denen Terrassendielen ausgesetzt sind.</li> <li>5. <b>Eigenentwickelter WPC Kern der aus 100% recycelten Ahorn Holzfasern und LDPE/HDPE besteht.</b></li> <li>6. Staub- und schmutzabweisende Oberfläche.</li> <li>7. <b>Satte Töne mit naturgetreuer Farbvariation und geprägte Holzmaserung.</b></li> <li>8. <b>30-jährige Garantie (Privat)/ 10-jährige Garantie (Gewerblich):</b> Dielenprodukte sind frei von materiellen Mängeln bezüglich Verarbeitung und Material und werden nicht aufreißen, splintern, verrotten oder strukturelle Schäden aufgrund von Termiten oder Pilzbefall erleiden.</li> <li>9. <b>30-jährige Garantie im Privatbereich gegen Ausbleichen und Flecken.</b></li> </ol>	<b>Nachhaltigkeit - Kern der aus 100% recycelten Ahorn Holzfasern und LDPE/HDPE besteht</b>
Dimensionen	24 x 136mm	
Längen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3,66 m (12')</li> <li>2. 4,88 m (16')</li> <li>3. 6,10 m (20')</li> </ol>	Genutzt verfügbar
Längen	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 4,88 m (16')</li> <li>5. 6,10 m (20')</li> </ol>	Ungenutzt verfügbar
Technische Details	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rutschhemmende Eigenschaften: DIN 51130 -- DIN 51097 --</li> <li>2. <b>Reserve Produkteigenschaften sind überwacht und zertifiziert vom unabhängigen Intertek Institut in Arlington Heights, Illinois (CCRR-0128) und erfüllen die höchsten technischen Anforderungen.</b></li> <li>3. In der Außenschicht keine Holzfasern, somit keine Feuchtigkeitsaufnahmen!</li> <li>4. Genutete und ungenutete Dielen verfügbar.</li> <li>5. Optimale Befestigung mit ConceaLoc (verdeckte Verbinder) oder von oben zu schraubenden TOPLoc-Schrauben in passendem Farbton.</li> <li>6. Ko-Extrudierte Fertigung</li> </ol>	
Farben	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Caribbean Redwood</li> <li>2. Antique Palm</li> <li>3. Antigua Gold</li> <li>4. Amazon Rain</li> </ol>	
Unterkonstruktion	1. Abstand 406mm (mittig UK) bei 490 kg/m <sup>2</sup>	

2. Auf Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion zu verlegen.
3. Passende Stirnbretter verfügbar

Abbildung

Driftwood



Abbildung

Storm Gray



Abbildung

Antique Leather™



Abbildung

Dark Roast™

