



**SAG
NEIN
ZU PE
SCHAUM!**



Keine Kompromisse bei der Produktsicherheit!
Die Silenza Light erfüllt in Sachen Belastung
sogar die erhöhten Anforderungen gemäß
EPLF-Empfehlung.

Silenza Light Flex



Dynamische Druckfestigkeit
> 250.000 c DL > 10 c

Dauerhafte Druckfestigkeit
> 25 kPa CC > 2 kPa

Druckfestigkeit
> 90 kPa CS > 10 kPa

Stoßbeanspruchung
> 130 cm RLB > 120 cm

PE Schaum



STOP
NACH EN 16354
NICHT ZULÄSSIG ALS
TRITTSCHALLUNTERLAGE

Holzhandlungen in Ihrer Nähe.

Bad Camberg

Im Gründchen 4
65520 Bad Camberg
Tel.: +49 (6434) 9166-0
Fax: +49 (6434) 9166-30
badcamberg@becher.de

Bitburg

Südring 14
54634 Bitburg
Tel.: +49 (6561) 9696-0
Fax: +49 (6561) 9696-96
bitburg@becher.de

Blieskastel

Blieskasteler Str. 56
66440 Blieskastel-Blickweiler
Tel.: +49 (6842) 9230-0
Fax: +49 (6842) 9230-30
blieskastel@becher.de

Frankfurt

August-Schanz-Str. 15-17
60433 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 542011-0
Fax: +49 (69) 542011-80
frankfurt@becher.de

Göttingen

Carl-Giesecke-Str. 5
37079 Göttingen
Tel.: +49 (551) 50836-36
Fax: +49 (551) 50836-50
goettingen@becher.de

Heinsberg

Gladbacher Str. 61
52525 Heinsberg
Tel.: +49 (2452) 9114-0
Fax: +49 (2452) 9114-44
heinsberg@becher.de

Köln

Marconistr. 4-8
50769 Köln
Tel.: +49 (221) 957436-0
Fax: +49 (221) 957436-50
koeln@becher.de

*Logistikstandort (keine Beratung,
kein Verkauf)

BECHER GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Ring 3 · 65205 Wiesbaden (Zentrale)
info@becher.de · becher-holz.de

Druckfehler, Farbabweichungen und Änderungen vorbehalten.
Stand: September 2021.
Es gelten unsere AGB unter www.becher-holz.de/agb

Holz mit Zukunft

BECHER.

Maintal*

Gutenbergstr. 13
63477 Maintal
Tel.: +49 (69) 542011-0
Fax: +49 (69) 542011-80
maintal@becher.de

Mülheim-Kärlich

In der Pützgewann 5
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 (2630) 96668-0
Fax: +49 (2630) 96668-50
muelheim-kaerlich@becher.de

Showroom door & floor by BECHER

Spitalsgraben 4
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 (2630) 96668-30
Fax: +49 (2630) 96668-60
kontakt@doorandfloor.de

Oberhausen

Zum Eisenhammer 11a
46049 Oberhausen
Tel.: +49 (208) 85078-0
Fax: +49 (208) 85078-20
oberhausen@becher.de

Osnabrück

Hansastr. 108
49090 Osnabrück
Tel.: +49 (541) 66960-0
Fax: +49 (541) 66960-40
osnabrueck@becher.de

St. Wendel

Hungerthalstr. 21
66606 St. Wendel-Bliesen
Tel.: +49 (6854) 900 91-0
Fax: +49 (6854) 900 91-250
sanktwendel@becher.de

Wuppertal

Dieselstr. 30
42389 Wuppertal
Tel.: +49 (202) 25799-0
Fax: +49 (202) 25799-29
wuppertal@becher.de



Dämmunterlagen

Empfohlen von Ihrer
Bodenmarke **belmono**



www.blauer-engel.de/uz156

Universol Natur 3in1

Dämmunterlagen.

Für Laminat, Fertigparkett und Designboden

becher-holz.de

Holz mit Zukunft

BECHER.



Alle Unterlagen von ewifoam
sind mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft.

Alle Artikel finden Sie auch in unserem Profi-Shop unter shop.becher-holz.de

Universol Akustik Alu 3in1 (Artikel: 1000047941)



Material	PUM
Stärke	3,0 mm
Länge x Breite	5,00 x 1,00 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 21 dB
Gehschall	bis zu 30%
Fußbodenheizung	bis zu 0,01 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 100 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 2,3 mm
SD	>150 m

Universol Objekt (Artikel: 1000047942)



Material	PUM
Stärke	1,8 mm
Länge x Breite	8,00 x 1,00 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 20 dB
Gehschall	bis zu 22%
Fußbodenheizung	bis zu 0,01 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 200 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,6 mm
SD	>75 m



Universol Natur 3in1 (Artikel: 1000047943)



Material	PUM
Stärke	2,0 mm
Länge x Breite	8,00 x 1,00 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 17 dB
Gehschall	bis zu 25%
Fußbodenheizung	bis zu 0,008 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 270 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,1 mm
SD	>75 m

- 93% natürliche Inhaltsstoffe
- beste Unterlage für Fußbodenheizung
- sehr guter Akustikkomfort
- 3 in 1 Technologie: Unterlage/Folie/Klebeband
- integrierte Feuchtigkeitsbremse

Silenza Light Flex (Artikel: 1000047936)



Material	XPS
Stärke	1,6 mm
Länge x Breite	18,20 x 1,10 m
Brandverhalten	Efl
Trittschall	bis zu 19 dB
Gehschall	bis zu 14%
Fußbodenheizung	bis zu 0,05 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 60 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,1 mm
SD	-

Silenza Light Flex Aquastop 3in1 (Artikel: 1000047937)



Material	XPS
Stärke	1,6 mm
Länge x Breite	18,20 x 1,10 m
Brandverhalten	Efl
Trittschall	bis zu 19 dB
Gehschall	bis zu 14%
Fußbodenheizung	bis zu 0,05 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 60 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,1 mm
SD	>75 m

Silenza Robust Smart (Artikel: 1000047938)



Material	XPS
Stärke	5,0 mm
Länge x Breite	1,18 x 4,70 m
Brandverhalten	Efl
Trittschall	bis zu 22 dB
Gehschall	bis zu 10%
Fußbodenheizung	-
Wärmedämmung	bis zu 0,18 m² K/W
Druckfestigkeit	bis zu 90 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 4,6 mm
SD	-

Zubehörartikel

Aqua-Stop PE Folie (Artikel: 1000047944)



Lieferform	2,00 x 25,00 m 4,00 x 25,00 m
------------	----------------------------------

Alu Fugendichtband (Artikel: 1000032126)

Verhindert Feuchtigkeitsdiffusion - zur Verwendung als Dampfbremse auf mineralischen Untergründen.



Lieferform	50,00 x 0,05 m
------------	----------------

Vinclis Solid (Artikel: 1000047939)



Material	PUM
Stärke	1,1 mm
Länge x Breite	9,00 x 1,00 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 14 dB
Gehschall	-
Fußbodenheizung	bis zu 0,004 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 500 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 0,6 mm
SD	>75 m

Vinclis Classic Smart (Artikel: 1000047940)



Material	XPSHD
Stärke	1,5 mm
Länge x Breite	8,50 x 1,18 m
Brandverhalten	Efl
Trittschall	bis zu 19 dB
Gehschall	-
Fußbodenheizung	bis zu 0,04 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 400 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,0 mm
SD	>150 m

Vinlay Rapid (Artikel: 1000047949)



Material	PUM
Stärke	1,8 mm
Länge x Breite	6,5 x 1,00 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 17 dB
Gehschall	-
Fußbodenheizung	bis zu 0,01 m² K/W
Wärmedämmung	-
Druckfestigkeit	bis zu 500 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,1 mm
SD	>75 m

