

# Technisches Datenblatt

## 3-Schicht Parkett, Landhausdielen, Markant Sortiment

Europ. Eiche, handgehobelt, natur-geölt, Drop Down Click

Artikelnr. **1000042533** (50204)

### Abmessung

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 1900 mm |
| Breite | 190 mm  |
| Stärke | 14 mm   |

### Aufbau

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Nutzschicht | ca. 3 mm Eiche           |
| Mittellage  | 9 mm Pappelholz-Lamellen |
| Gegenzug    | 2 mm Pappelholz-Furnier  |

V-Fase 4-seitig

### Oberfläche

WOCA klares Naturöl, oxidativ gehärtet - vorgeölt (Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)  
Woodcare A/S, WOCA Industrial Oil 1502

### Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

### Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

### Herstellungsland

China

### Verpackung

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Paket = 8 Dielen                 | 2.888 m <sup>2</sup>   |
| 1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen | 115.520 m <sup>2</sup> |

### Eigenschaften

|  |                     |
|--|---------------------|
| Formaldehyd-Emissionsklasse  | E 1                 |
| Brandschutzklasse  | D <sub>fl</sub> -s1 |
| Wärmedurchlasswert   | 0,13 W/mk           |
| Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben               |                     |
| Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung |                     |
| Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung                 |                     |

Stand: Mai 2022; Änderungen vorbehalten