

# Technisches Datenblatt

## 3-Schicht Parkett, Landhausdielen, Antik Sortiment

Eiche, angeräuchert, handgehobelt, natur-geölt, Drop Down Click

Artikelnr. **1000046540** (50170)

### Abmessung

Länge	1860 mm
Breite	189 mm
Stärke	15 mm

### Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm Eiche
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

### Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieöl 2A019, Farblos  
(Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

### Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

### Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

### Herstellungsland

China

### Verpackung

1 Paket = 8 Dielen	2.813 m <sup>2</sup>
1 Palette = 40 Pakete = 320 Dielen	112.520 m <sup>2</sup>

### Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D <sub>fl</sub> -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben	
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung	
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung	

Stand: Mai 2022; Änderungen vorbehalten