

Technisches Datenblatt

3-Schicht Parkett, Schlosddiele, Kernig Sortiment

Europ. Eiche, gebürstet, weiß natur-geölt, Drop Down Click

Artikelnr. **1000048717** (50228)

Abmessung

Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Stärke	15 mm

Aufbau

Nutzschicht	ca. 4 mm Eiche
Mittellage	9 mm Pappelholz-Lamellen
Gegenzug	2 mm Pappelholz-Furnier

V-Fase 4-seitig

Oberfläche

Bergolin GmbH & Co. KG, Terralin-Industrieöl 2A019 2A019-0001
(Ersteinpflege nach Verlegung erforderlich)

Leim

DYNEA ASA, Prefere 4405 oder gleichwertig

Verbindung

Unilin Click längsseitig, Drop Down Click stirnseitig

Herstellungsland

China

Verpackung

1 Paket = 6 Dielen	3.432 m ²
1 Palette = 40 Pakete = 260 Dielen	137.280 m ²

Eigenschaften

Formaldehyd-Emissionsklasse	E 1
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1
Wärmedurchlasswert	0,13 W/mk
Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung gem. der Norm-Vorgaben	
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung	
Für die Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung	

Stand: Mai 2022; Änderungen vorbehalten